

«Финно-Угорские Секреты» - защищают дерево, сохраняют здоровье

Льняное масло, варёное с воском *густотертое с солями серебра, № 2* **для бани, любых помещений, мебели и пола**

Уваренная смесь льняного масла и пчелиного воска, тщательно перетертая с водными солями серебра. Отлично отталкивает воду, препятствует появлению гнили, существенно продлевает срок службы дерева в условиях повышенной влажности. Без «химии».

ОПИСАНИЕ: Самая экологичная и мощная защита стен, полка, полов и мебели в бане – без антисептиков и «химии», за счет мощного водоотталкивания воска, глубокого проникновения масла и бактерицидных свойств серебра. Полный эффект «лотоса». Вода полностью отталкивается от дерева, грибок не развивается в сухой древесине. После высыхания - прозрачное, подчеркивает рисунок дерева. Покрытие прочное и служит долго, может быть обновлено в любое время без удаления старого. Не трескается и не отшелушивается при изменении размеров дерева. Без растворителей. Не колеруется. Для тонирования дерева используйте колерованное «Масло под колеровку, №3» первым слоем.

НАЗНАЧЕНИЕ: Идеально для парной в бане - стен, полков, полов и купелей. Для неокрашенных поверхностей из дерева и пробки во влажных и сухих помещениях - стены, потолки, конструкции, окна, мебель, пол и др.

БЛЕСК: Полуматовый или шелковистый (зависит от породы и количества слоев).

ЦВЕТ: В жидком виде – соломенный, непрозрачный. После высыхания - прозрачное, слегка соломенное, проявляет рисунок дерева.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: Льняное масло и пчелиный воск, уваренные при высокой температуре в вакууме, перетертые с водными солями серебра до густой консистенции, эфирное масло сосны.

РАСТВОРИТЕЛЬ: Продукт готов к применению и не требует разбавления. Не добавлять воду или любые разбавители!

ХРАНЕНИЕ: Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Не замораживать.

СРОК ГОДНОСТИ: Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 18 месяцев.

КЛАСС ОПАСНОСТИ: Жидкий продукт относится к малоопасным веществам (4 класс), негорюч, пары могут быть пожаро-, взрывоопасны (содержит эфирные масла).

РАСХОД: 1 л обычно достаточно для обработки поверхности не менее ~9 кв.м.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Между слоями: при +20°C на свету – 1 сутки; при +12..15°C на свету – 2-3 суток. Аналогичное время высыхания после нанесения последнего слоя. Полный комплекс свойств приобретает в течение 1 месяца.

НАНЕСЕНИЕ: Поверхность очистить от грязи и пыли, просушить. Тщательно перемешать масло. Нанести 1-й слой с избытком валиком (предпочтительно) или кистью при T>+12..15°C. Сушка при +20°C на свету – 1 сутки; при +12°C – 3 суток. После этого на мягкие породы аналогично нанести 2-й слой. Поверхности с износом (полы, полки в бане, мебель и т.д.) через 1,5-2 ч (не более) после нанесения 2-го и следующих слоев протереть хлопковой тканью. На сильно впитывающую древесину, а также на сучки, торцы и др. впитывающие участки можно нанести 3-й слой. При эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный слой. После прогрева бани до +45..55°C поверхность приобретает сильные водоотталкивающие свойства.

Колеровка. Не рекомендуется колеровать. Для тонирования дерева используйте колерованное «Масло под колеровку, №3» первым слоем.

Очистка инструмента. Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с мылом сразу после применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не принимать внутрь. Беречь от детей. При нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию. Наносить вдали от источников огня, искр, нагретых поверхностей и включенных электроприборов. Промасленные материалы, особенно их большие объемы (инструмент, ветошь и т.д.), в связи с возможностью самовозгорания при высыхании хранить во влажном виде, либо в негорючей емкости, либо тщательно промыть водой с мылом и просушить.

 **Не использовать при аллергии на природные масла и продукты пчеловодства!**